



ТЕПЛОБЛОКИ КИРОВ КРЕМНЕГРАНИТ

- ПРОИЗВОДСТВО
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- РЕАЛИЗАЦИЯ

(8332) 26-27-11

teploblokk@yandex.ru

4-Х СЛОЙНЫЕ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ КРЕМНЕГРАНИТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНАЯ

ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЕ БЛОКИ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРАЙС

КОНТАКТЫ

КАЛЬКУЛЯТОР

КОНФИГУРАТОР

ПРАЙС

Изображение	Описание	Цена, руб
	<p>ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК - РЯДОВОЙ</p> <p>Размеры: 400x200x400мм</p> <p>Теплоэффективный блок рядовой является основным. Применяется для возведения наружных несущих стен здания. 70-85% от общего количества всех стеновых блоков, используемых при строительстве жилого дома, приходится именно на рядовые блоки.</p>	270
	<p>ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК - ПОЛОВИННЫЙ</p> <p>Размеры: 200x200x400мм</p> <p>Рядовой половинный блок является основным. Применяется для возведения наружных несущих стен здания. По своей сути половинный блок является половиной рядового блока, т. е. если рядовой блок имеет длину 40 см, то половинный - 20 см соответственно. Половинные блоки занимают от 1 до 8 % от общего количества всех стеновых блоков, используемых при строительстве жилого дома.</p>	140
	<p>ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫЙ БЛОК - УГЛОВОЙ МАЛЫЙ</p> <p>Размеры: 400x200x200мм</p>	240